



www.wearwell.com

WorkSafe® Light CFR

Group 478

WorkSafe Light es un producto especial que cuenta con un conjunto de propiedades exclusivas que son difíciles de superar. Una solución de tapetes de valor incalculable, apta para ambientes de líquidos de corte donde es fundamental contar con una superficie firme, un drenaje rápido y reducción de la fatiga. WorkSafe Light siempre demuestra un -excelente rendimiento- en algunos de los lugares más desafiantes, sucios y difíciles que uno pueda imaginar. Popular en todo el mundo por su versatilidad y confiabilidad, WorkSafe Light nunca te decepcionará.

- Liviano
- Alto rendimiento
- Resistente al líquido de corte
- Espesor total de 1/2 pul.

Tipo Tapete antifatiga

Medio Ambiente adecuado Húmedo, Aceitoso

Nivel de personalización Solo en tamaños estándar

Drenaje o Sólidos Patrón Abierto

Compuesto Hule resistente al líquido de corte

Reciclado <10%

Garantía 1 año

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302/Clasificación "A"
abrasión Taber	No disponible
Rango de temperatura	De 10 a 250 °F
Coeficiente de Fricción	ASTM F1677/Seco: COF = >0.90/Húmedo: COF = 0.36
compresión de Deflexión	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm= 4.10
resistencia al desgarro	No disponible
Valoración esd	No disponible
resistencia dieléctrica	No disponible

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
478.12x3x10GY	715411536603	Gray	0.5	3' x 10'	Y	EA
478.12x3x20GY	715411536030	Gray	0.5	3' x 20'	Y	EA
478.12x3x5GY	715411538010	Gray	0.5	3' x 5'	Y	EA