



www.wearwell.com

Kushion Walk con revestimiento abrasivo sin ranuras

Group 480-UNS

Kushion Walk con revestimiento abrasivo ofrece nuestra exclusiva superficie GRITSHIELD, especialmente diseñada para altos niveles de coeficiente de fricción (coefficient of friction, COF) en los lugares más resbaladizos. Ante la molestia peligrosa que representan los resbalones y las caídas en el lugar de trabajo, Kushion Walk con revestimiento abrasivo ofrece una solución efectiva para las áreas donde se trabaja de pie que necesitan mayor tracción.

- Para aplicaciones industriales y resistente a la abrasión
- Superficie texturizada duradera que funciona como protección contra resbalones
- Altamente resistente a los cortes; Excelente opción para cubrir pasillos enrejados
- También disponible en patrón abierto
- Espesor total de 3/8 pul.

Tipo	Tapetes para Pasillos industrial
Medio Ambiente adecuado	Húmedo, Aceitoso, Resbaladizo
Nivel de personalización	Personalizado 1, largo personalizado
Drenaje o Sólidos	Patrón Sólido
Compuesto	PVC
Reciclado	<10%
Garantía	1 año

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302/Clasificación "A"
abrasión Taber	Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos
Rango de temperatura	No disponible
Coeficiente de Fricción	ASTM F1677/Seco: COF = 1.03/Húmedo: COF = 0.81
compresión de Deflexión	No disponible
resistencia al desgarro	No disponible
Valoración esd	No disponible
resistencia dieléctrica	No disponible

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
480.38x2x60UNSBK	715411404155	Black	0.375	2' x 60'	N	RL
480.38x3x60UNSBK	715411404391	Black	0.375	3' x 60'	Y	RL