



www.wearwell.com

Rejuvenator para pisos a cuadros

Group 502-F

Rejuvenator para pisos cuenta con amplios módulos de 3 x 3 pies -y ahora también con nuevos módulos de 1 x 3 pies- que se entrelazan en los cuatro lados para personalizar prácticamente cualquier configuración de piso. El entrelazado es increíblemente efectivo -y además queda oculto-, de modo que el piso ergonómico no muestra ninguna unión y permanece firme. Al tener la posibilidad de personalizarlo en incrementos de un pie y tener un acabado con rampas biseladas (amarillas o negras), puedes distinguir los pisos Rejuvenator de las "imitaciones" de pisos de uretano.

- Configura amplias áreas rápidamente
- El sistema de encaje positivo profundo mantiene las uniones seguras
- 100 % de uretano con una capa gruesa externa antidesgaste
- Personalizable en incrementos de 1 pie
- Espesor total de 5/8 pul.

Tipo Pisos antifatiga

Medio Ambiente adecuado Seco

Nivel de personalización Personalizado 3, personalización completa (largo, ancho y forma)

Drenaje o Sólidos Patrón Sólido

Compuesto Poliuretano

Reciclado <10%

Garantía De por Vida

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302/Clasificación "A"
abrasión Taber	Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos
Rango de temperatura	De -50 a 250 °F
Coeficiente de Fricción	ASTM F1677/Seco: COF = 0.75/Húmedo: COF = 0.28
compresión de Deflexión	ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42
resistencia al desgarro	No disponible
Valoración esd	No disponible
resistencia dieléctrica	No disponible

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
502.58x1x3BK	715411004584	Black	5/8"	1' x 3'	Y	EA
502.58X3X3BK	715411284306	Black	0.625	3' x 3'	Y	EA
SF502TR		Black	5/8"			