



www.wearwell.com

## ErgoDeck de patron solido para uso rudo con GRITSHIELD

### Group 563

Un piso ergonómico y confiable que resistirá el uso rudo. El sistema entrelazable positivo LockSafe patentado proporciona conexiones seguras. Ideales para la "producción sin desperdicios", los mosaicos pueden separarse y reubicarse a medida que los centros de trabajo cambian para adaptarse a las necesidades del cliente. Las esquinas y rampas de seguridad de 6 pul. de ancho opcionales tienen orificios avellanados para instalaciones semipermanentes. ErgoDeck para uso rudo está diseñado para áreas de trabajo con tránsito peatonal y vehicular pesado. ¿Por qué? El compuesto más firme permite que los carros se desplacen fácilmente. A su vez, el diseño elástico del lado inferior ofrece un soporte estructural y absorción del impacto para cuidar la salud del trabajador y garantizar su comodidad, incluso en las operaciones de turnos múltiples. ErgoDeck de patrón sólido para uso rudo con GRITSHIELD ofrece un 40 % más de tracción y resiste el uso y el tráfico vehicular pesados.

- Alivia la incomodidad de permanecer de pie en aplicaciones secas o húmedas
- Personalización en " incrementos de 3 " para adaptarse a cualquier área o configuración
- El sistema entrelazable positivo impide la separación
- Reemplace secciones o piezas individuales fácilmente según sea necesario para reducir costos
- Los mosaicos hechos 100 % con PVC sin silicón ofrecen máxima durabilidad
- Disponible en versión lisa y acanalada con GRITSHIELD para tracción adicional
- Espesor total de 7/8 pul.

**Tipo** Pisos antifatiga

**Medio Ambiente adecuado** Húmedo, Aceitoso, Resbaladizo

**Nivel de personalización** Personalizado 3, personalización completa (largo, ancho y forma)

**Drenaje o Sólidos** Patrón Sólido

**Compuesto** PVC

**Reciclado** >80%

**Garantía** 3 años

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302/Clasificación "A"
abrasión Taber	ASTMASTM D 3884/Pérdida del 1 %
Rango de temperatura	De 0 a 120 °F
Coeficiente de Fricción	ASTM F1677-05/Seco: COF = 1.1/Húmedo: COF = 0.93
compresión de Deflexión	No disponible
resistencia al desgarro	No disponible
Valoración esd	No disponible
resistencia dieléctrica	No disponible

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
563.78x18x18BK	715411570911	Black	0.875	18" x 18"	Y	EA
563.78x18x18BK-CS10	715411570904	Black	0.875	18" x 18"	Y	CS-10