



www.wearwell.com

24/Seven CFR

Group 572-CFR

24/Seven es el nombre de la familia de tapetes antifatiga de hule entrelazables de 3 x 3 pies y alto rendimiento de Wearwell. Estos tapetes modulares elásticos tienen un espesor de 5/8 pul. y son lo suficientemente fuertes como para resistir operaciones de turnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y, al mismo tiempo, ofrecer amortiguación donde sea necesario. Debido a su modularidad, los tapetes 24/Seven pueden colocarse para cubrir amplias áreas de piso rápidamente. O pueden usarse como líneas de ensamblaje y estaciones de trabajo individuales. Para seguridad adicional, coloque bordes con biselado de seguridad amarillos de 3 x 39 pul.

• Disponibles en tres compuestos de hule diferentes según las exposiciones medioambientales:

- GR: materiales secos o húmedos
- CFR: líquidos a base de aceites minerales
- NBR: líquidos a base de petróleo
- Entrelazados ocultos
- Puede elegir el patrón sólido o patrón abierto
- Elija GRITSHIELD para mayor tracción
- Anchos personalizados o configuraciones únicas están disponibles en incrementos de 12 pul
- Espesor total de 5/8 pul.

Tipo Tapete antifatiga

Medio Ambiente adecuado Seco, Húmedo, Aceitoso, Resbaladizo

Nivel de personalización Personalizado 3, personalización completa (largo, ancho y forma)

Drenaje o Sólidos Patrón Abierto

Compuesto Hule resistente al líquido de corte

Reciclado >50%

Garantía 1 año

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302/Clasificación "A"
abrasión Taber	Norma federal 191 modificada/Pérdida del 1 %
Rango de temperatura	De 10 a 140 °F
Coeficiente de Fricción	ASTM F1677/Seco: COF = 0.90/COF húmedo = 0.20
compresión de Deflexión	No disponible
resistencia al desgarro	No disponible
Valoración esd	No disponible
resistencia dieléctrica	No disponible

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
572.58x3x3CFRBK	715411572342	Black	0.625	3' x 3'	Y	EA