



www.wearwell.com

24/Seven de patron solido NBR con GRITSHIELD

Group 574-NBR

24/Seven es el nombre de la familia de tapetes antifatiga de hule entrelazables de 3 x 3 pies y alto rendimiento de Wearwell. Estos tapetes modulares elásticos tienen un espesor de 5/8 pul. y son lo suficientemente fuertes como para resistir operaciones de turnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y, al mismo tiempo, ofrecer amortiguación donde sea necesario. Debido a su modularidad, los tapetes 24/Seven pueden colocarse para cubrir amplias áreas de piso rápidamente. O pueden usarse como líneas de ensamblaje y estaciones de trabajo individuales. Para seguridad adicional, coloque bordes con biselado de seguridad amarillos de 3 x 39 pul.

- Disponibles en tres compuestos de hule diferentes según las exposiciones medioambientales:
 - GR: materiales secos o húmedos
 - CFR: líquidos a base de aceites minerales
 - NBR: líquidos a base de petróleo
- Entrelazados ocultos
- Puede elegir el patrón sólido o patrón abierto
- Elija GRITSHIELD para mayor tracción
- Anchos personalizados o configuraciones únicas están disponibles en incrementos de 12 pul
- Espesor total de 5/8 pul.

Tipo Tapete antifatiga

	•
Medio Ambiente adecuado	Seco, Húmedo, Aceitoso, Resbaladizo
Nivel de personalización	Personalizado 3, personalización completa (largo, ancho y forma)
Drenaje o Sólidos	Patrón Sólido
Compuesto	Hule de nitrilo a prueba de grasa
Reciclado	>50%
Garantía	1 año

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302/Clasificación "A"
abrasión Taber	Norma federal 191 modificada/Pérdida del 1 %
Rango de temperatura	De 10 a 140 °F
Coeficiente de Fricción	ASTM F1677/Seco: COF = 1.10/COF húmedo = 1.10
compresión de Deflexión	ASTM D 575/Deflexión a 35 psi, mm= 8.02, pul. = 0.315
resistencia al desgarro	No disponible
Valoración esd	No disponible
resistencia dieléctrica	No disponible

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
574.58x3x3NBRBK	715411139309	Black	0.625	3' x 3'	Υ	EA