



www.wearwell.com

Conductivo, liso

Group 785-SM

El tapete para pasillos conductivo es ideal para pisos en áreas donde la prevención de la estática es una prioridad. Se puede desplegar sobre corredores largos o cortar a medida para estaciones de trabajo específicas. Utilice el tapete de pasillo conductivo para evitar la estática y proteger los equipos sensibles o eliminar la molestia producida por la estática. Se incluye un broche de puesta a tierra en cada tapete y se recomienda la conexión a tierra para obtener un rendimiento óptimo. Además, recomendamos que los trabajadores usen taloneras o zapatos con suelas conductivas para lograr una máxima efectividad.

- La superficie tratada aísla la electricidad estática del personal
- Disponible en diseño de superficie liso o con placa diamante
- Espesor total: liso 3/32 pul., placa diamante 5/32 pul.
- El broche de puesta a tierra se debe colocar en la esquina de cada tapete (NOTA: El tapete debe conectarse a tierra con un cable de puesta a tierra; los trabajadores deben usar taloneras o calzado con suelas conductivas)

Tipo Tapetes para Pasillos

Medio Ambiente adecuado Seco

Nivel de personalización Personalizado 1, largo personalizado

Drenaje o Sólidos Patrón Sólido

Compuesto PVC

Reciclado <10%

Garantía 1 año

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302/Clasificación "A"
abrasión Taber	Norma federal 191
Rango de temperatura	No disponible
Coefficiente de Fricción	ASTM F1677/Seco: COF = 0.68/Húmedo: COF = 0.17
compresión de Deflexión	No disponible
resistencia al desgarro	No disponible
Valoración esd	EOS/ESD S7.1: 1 x10 3 Ω - 1x10 6 Ω ohms
resistencia dieléctrica	No disponible

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
785.332x3x10SMBK		Black	0.09375		Y	EA
785.332x3x5SMBK		Black	0.09375		Y	EA
785.332x3x75SMBK	715411603435	Black	0.09375	3' x 75'	Y	RL
785.332x4x75SMBK		Black	0.09375		N	EA