



www.wearwell.com

Cable de 15 pies

Group 793-Cord

El cable de puesta a tierra ESD de 15 '(4.6 m) de longitud se utiliza para conectar las alfombrillas ESD de sobremesa y piso a la tierra. El sujetador moldeado tiene una resistencia integral de un megaohmímetro, se ajusta a chasquidos de 10 mm y cuenta con un terminal sin soldadura. Puede ser utilizado con todas las esteras conductoras.

- Úselas con todos los tapetes conductores y de ESD
- Terminal sin soldadura
- La pieza de sujeción moldeada hacia dentro tiene un resistor integral de un megaohmio
- Se ajusta a los broches de 10 mm

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tipo | Accesorio de tapete |
| Medio Ambiente adecuado | Seco |
| Nivel de personalización | Solo en tamaños estándar |
| Drenaje o Sólidos | Patrón Sólido |
| Compuesto | |
| Reciclado | <10% |
| Garantía | 1 año |

| Property | Test / Result |
|--------------------------|---------------|
| Inflamabilidad | No disponible |
| abrasión Taber | No disponible |
| Rango de temperatura | No disponible |
| Coefficiente de Fricción | No disponible |
| compresión de Deflexión | No disponible |
| resistencia al desgarro | No disponible |
| Valoración esd | No disponible |
| resistencia dieléctrica | No disponible |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|
| Número de parte | UPC | Color | Grosor | Dimensiones | Parte común | UOM |
|-----------------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|