


www.wearwell.com

24/Seven® LockSafe® Sólido ESD

Group 770-GR

La electricidad estática produce chispas dañinas que pueden arruinar y destruir equipos costosos. 24/Seven LockSafe ESD elimina la estática y proporciona una superficie de trabajo ergonómica para que su personal trabaje. El ESD 770 se fabricó para cubrir áreas grandes rápidamente y puede colocarse directamente sobre un revestimiento o piso conductor, lo que elimina la necesidad de cables desordenados de conexión a tierra. La tecnología de "conexión positiva" permite que los cuadros de hule se entrelacen, mientras que se mantienen lo suficientemente fáciles de separar para su reconfiguración. La conexión LockSafe también permite enrollar los tapetes ensamblados, lo que facilita la limpieza.

- Los cuadros se entrelazan de manera segura y se separan según las necesidades para su reconfiguración
- EOS/ESD: Rango de disipación: 1×10^6 a 1×10^{10}
- Cubra áreas grandes con pisos ergonómicos contra ESD en minutos
- Cada cuadro viene con un broche de conexión a tierra ya instalado para usarse con un cable de conexión a tierra
- Cuadros de hule de 91 x 91 cm (3 x 3 ft)
- Grosor total de 15.9 mm (5/8 in)

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo | Anti-Fatigue Flooring |
| Medio Ambiente adecuado | Seco, Húmedo, Resbaladizo |
| Nivel de personalización | C3 - Full Custom (Length, Width, Shape) |
| Drenaje o Sólidos | Solid |
| Compuesto | Grease Resistant Natural Rubber (GR) |
| Reciclado | >50% |
| Garantía | 1 Year |

| Property | Test / Result |
|-------------------------|---|
| Inflamabilidad | MVSS 302 / 'A'; Rating |
| abrasión Taber | Federal Standard 191 / 1% lost @ 1,000 cycles |
| Rango de temperatura | 10 to 140 F |
| Coeficiente de Fricción | ASTM F1677 / Dry: COF = .90 / Wet COF = .020 |
| compresión de Deflexión | Not Available |
| resistencia al desgarro | Not Available |
| Valoración esd | EOS/ESD S7.1: 1×10^6 - 1×10^9 (meets ANSI/ESD 20.20 requirements) |
| resistencia dieléctrica | Not Available |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|
| Número de parte | UPC | Color | Grosor | Dimensiones | Parte común | UOM |
| 770.58x3x3GRBK | | Negro | | 3' x 3' | Y | EA |