



www.wearwell.com

Placa diamante SpongeCote UltraSoft

Group 414GY

La placa diamante SpongeCote UltraSoft comprueba el antiguo proverbio que afirma que dos son mejores que uno. La esponja Nitricell mejorada con nitrilo es dos veces más gruesa, pero aun así absorbe la compresión repetida y vuelve a tomar su forma original mejor que cualquier esponja de PVC alternativa. Eso significa una vida más prolongada y mayor productividad para los atletas industriales que realizan un trabajo arduo. La placa diamante SpongeCote UltraSoft duplica la protección contra la fatiga que repercute en la productividad.

- "La mejor" base de esponja
- Superficie de PVC sólida con resistencia química y resistencia a la abrasión
- Diseño con placa diamante para una tracción mejorada
- Los bordes cortados a máquina y biselados evitan tropiezos
- El ÚNICO producto de tapete con placa diamante completamente personalizable disponible
- Grosor total de 15/16 pul.

Tipo	Anti-Fatigue Matting
Medio Ambiente adecuado	Seco
Nivel de personalización	C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)
Drenaje o Sólidos	Solid
Compuesto	PVC Surface With Nitrile Infused Sponge
Reciclado	>50%
Garantía	Lifetime

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302 / 'A'; Rating
abrasión Taber	Federal Standard 191
Rango de temperatura	Not Available
Coefficiente de Fricción	ASTM F1677 / Dry: COF = .68 / Wet: COF = .17
compresión de Deflexión	ASTM D575 / Deflection @35 psi, mm=13.20
resistencia al desgarro	Not Available
Valoración esd	Not Available
resistencia dieléctrica	Not Available

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
414.1516x2x3GY	715411261390	Gray	0.9375	2' x 3'	Y	EA
414.1516x2x75GY	715411261666	Gray	0.9375	2' x 75'	Y	RL
414.1516x3x10GY	715411262212	Gray	0.9375	3' x 10'	N	EA
414.1516x3x5GY	715411262205	Gray	0.9375	3' x 5'	Y	EA