



www.wearwell.com

## Deluxe Soft Step

### Group 444BK

Deluxe SoftStep ofrece una barrera simple de esponja de PVC texturizada para pisos duros. Con una vistosa superficie granulada, este tapete puede comprarse en rollos y cortarse fácilmente según el largo específico de las instalaciones para reemplazarlo rápidamente cuando se haya dañado. Cuando su presupuesto sea ajustado y deba combatir la fatiga de la espalda y de las piernas, pruebe Soft Step.

- Comodidad económica para aplicaciones industriales livianas
- Bordes con corte redondeado seguro
- Largos estándar o fáciles de cortar para adaptar a las instalaciones
- Espesor total de 5/8 pul.

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo</b>                     | Anti-Fatigue Matting |
| <b>Medio Ambiente adecuado</b>  | Seco                 |
| <b>Nivel de personalización</b> | C1 - Custom Length   |
| <b>Drenaje o Sólidos</b>        | Solid                |
| <b>Compuesto</b>                | PVC Sponge           |
| <b>Reciclado</b>                | <10%                 |
| <b>Garantía</b>                 | 1 Year               |

| Property                 | Test / Result                       |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Inflamabilidad           | DOC FF1-70 / Flame Retardant Rating |
| abrasión Taber           | Not Available                       |
| Rango de temperatura     | 20 to 110 F                         |
| Coefficiente de Fricción | ASTM F1677 / Dry: COF = .60         |
| compresión de Deflexión  | ASTM D395-98 / 20%                  |
| resistencia al desgarro  | Not Available                       |
| Valoración esd           | Not Available                       |
| resistencia dieléctrica  | Not Available                       |

| Número de parte | UPC          | Color | Grosor | Dimensiones | Parte común | UOM |
|-----------------|--------------|-------|--------|-------------|-------------|-----|
| 444.58x2x3BK    | 715411241477 | Black | 0.625  | 2' x 3'     | Y           | EA  |
| 444.58x2x60BK   | 715411241385 | Black | 0.625  | 2' x 60'    | Y           | RL  |
| 444.58x3x5BK    | 715411241743 | Black | 0.625  | 3' x 5'     | Y           | EA  |
| 444.58x3x60BK   | 715411241651 | Black | 0.625  | 3' x 60'    | Y           | RL  |
| 444.58x4x60BK   | 715411241927 | Black | 0.625  | 4' x 60'    | Y           | RL  |