



www.wearwell.com

## Antideslizamiento Ultra Suave Placa Diamante con WOW! Acabado Negro con Bordes Amarillos Tapetes Anti-Fatiga

### Group 814BYL

La placa diamante SpongeCote UltraSoft comprueba el antiguo proverbio que afirma que dos son mejores que uno. La esponja Nitricell mejorada con nitrilo es dos veces más gruesa, pero aun así absorbe la compresión repetida y vuelve a tomar su forma original mejor que cualquier esponja de PVC alternativa. Ya sea que esté trabajando en concreto polvoriento o epoxi resbaladizo, los tapetes no deben deslizarse. **Deja de deslizar los tapetes con WOW! para finalmente resolver este problema de décadas de antigüedad.** La placa diamante SpongeCote ultra suave con WOW! anti fatiga a llevado nuestros productos más premium al siguiente nivel. Este nuevo "Standard de Oro" tiene una superficie de diamante resistente, una construcción ergonómica extra gruesa y mantiene los tapetes en su lugar de forma segura.

- "La mejor" base de esponja
- Superficie de PVC sólida con resistencia química y resistencia a la abrasión
- Diseño con placa diamante para una tracción mejorada
- Los bordes cortados a máquina y biselados evitan tropiezos
- **El único producto de tapete con placa diamante completamente personalizable disponible**
- Grosor total de 15/16 pul.
- El antideslizamiento WOW! es único y exclusiavimente de Wearwell

**Tipo** Anti-Fatigue Matting

**Medio Ambiente adecuado** Seco

**Nivel de personalización** C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)

**Drenaje o Sólidos** Solid

**Compuesto** PVC Surface With Nitrile Infused Sponge

**Reciclado** >50%

**Garantía** 1 Year

| Property                 | Test / Result                                |
|--------------------------|--|
| Inflamabilidad           | MVSS 302 / 'A'; Rating                       |
| abrasión Taber           | Federal Standard 191                         |
| Rango de temperatura     | Not Available                                |
| Coefficiente de Fricción | ASTM F1677 / Dry: COF = .68 / Wet: COF = .17 |
| compresión de Deflexión  | ASTM D575 / Deflection @35 psi, mm=13.20     |
| resistencia al desgarro  | Not Available                                |
| Valoración esd           | Not Available                                |
| resistencia dieléctrica  | Not Available                                |

| Número de parte | UPC | Color              | Grosor | Dimensiones | Parte común | UOM |
|-----------------|-----|--------------------|--------|-------------|-------------|-----|
| 814.1516x2x3BYL |     | Negro con Amarillo | 15/16" | 2' x 3'     | Y           | EA  |

|                  |                    |        |          |   |      |
|------------------|--------------------|--------|----------|---|------|
| 814.1516x2x75BYL | Black w/Yellow     | 15/16" | 2' x 75' | N | Roll |
| 814.1516x3x10BYL | Negro con Amarillo | 15/16" | 3' x 10' | N | EA   |
| 814.1516x3x5BYL  | Negro con Amarillo | 15/16" | 3' x 5'  | Y | EA   |
| 814.1516x3x75BYL | Negro con Amarillo | 15/16" | 3' x 75' | Y | Roll |