

## 24/Seven® LockSafe® GR Rampa Hembra, Color Negro



### Group 578-FGRBK

Práctico sistema de rampa de orilla 24/Seven LockSafe para cuadros de piso de hule 24/Seven LockSafe. Las rampas macho y hembra y las esquinas separadas permiten instalaciones rápidas, fáciles y seguras.

- Disponible en negro o amarillo
- Hule nitrilo (NBR) o resistente a la grasa (GR)

[www.wearwell.com](http://www.wearwell.com)

<b>Tipo</b>	Anti-Fatigue Flooring
<b>Medio Ambiente adecuado</b>	Seco, Húmedo, Resbaladizo
<b>Nivel de personalización</b>	C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)
<b>Drenaje o Sólidos</b>	Solid
<b>Compuesto</b>	Grease Resistant Natural Rubber (GR)
<b>Reciclado</b>	>50%
<b>Garantía</b>	Lifetime

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302 / 'A'; Rating
abrasión Taber	Federal Standard 191 Modified / 1% loss
Rango de temperatura	0 to 120 F
Coeficiente de Fricción	ASTM F1677 / Dry: COF = 1.04 / Wet COF = 0.94
compresión de Deflexión	Not Available
resistencia al desgarro	Not Available
Valoración esd	Not Available
resistencia dieléctrica	Not Available

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
-----------------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-----