



www.wearwell.com

24/Seven® LockSafe® NBR Esquina, Color Negro

Group 578-CNBRBK

Práctico sistema de rampa de orilla 24/Seven LockSafe para cuadros de piso de hule 24/Seven LockSafe. Las rampas macho y hembra y las esquinas separadas permiten instalaciones rápidas, fáciles y seguras.

- Disponible en negro o amarillo
- Hule nitrilo (NBR) o resistente a la grasa (GR)

Tipo	Anti-Fatigue Flooring
Medio Ambiente adecuado	Seco, Húmedo, Aceitoso, Resbaladizo
Nivel de personalización	C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)
Drenaje o Sólidos	Solid
Compuesto	Nitrile Rubber (NBR)
Reciclado	>50%
Garantía	1 Year

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302 / 'A'; Rating
abrasión Taber	Federal Standard 191 Modified / 1% loss
Rango de temperatura	10 to 140 F
Coefficiente de Fricción	ASTM F1677 / Dry: COF = 1.04 / Wet COF = 0.94
compresión de Deflexión	Not Applicable
resistencia al desgarro	Not Applicable
Valoración esd	Not Applicable
resistencia dieléctrica	Not Applicable

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
-----------------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-----