


www.wearwell.com

Hule Diamond-Plate SpongeCote® Tapete Antifatiga

Group 446

El hule DP eleva la placa con patrón de diamante al siguiente nivel de resiliencia, tracción y ergonomía. Tener más tracción evita los resbalones; la superficie resistente a las sustancias químicas significa una vida útil más larga, y un punto de ignición de más de 500 grados significa el desvío de chispas y fragmentos al soldar. **La esponja ergonómica especialmente creada de Wearwell Nitricell significa más energía y más ánimo en el trabajo**, y menos lesiones asociadas con el aumento general de la productividad.

- Esponja de mezcla de nitrilo
- Certificación NFSI
- Punto de ignición de más de 500° Fahrenheit
- Superficie de hule SBR especialmente compuesta
- Personalización inigualable a cualquier forma o tamaño
- Disponible en espesores de 2.25 cm (7/8 in) y 1.43 cm (9/16 in)
- **Need a different size?** 1' incremental lengths are available! [Just contact us!](#)

Tipo	Mat
Medio Ambiente adecuado	Seco
Nivel de personalización	C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)
Drenaje o Sólidos	Solid
Compuesto	Natural Rubber Surface
Reciclado	>17%
Garantía	4 Years

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302 / 'A'; Rating.
abrasión Taber	Federal Standard 191 / 1.7% lost @ 1,000 cycles
Rango de temperatura	FMVSS302 Pass (se) 500 F Melt Point
Coeficiente de Fricción	ASTM F1677 / Dry: COF = 1.1+ / Wet COF = .89
compresión de Deflexión	ASTM D575 / Deflection @ 25% - Ultra 6.94, Standard, 7.46
resistencia al desgarro	Not Available
Valoración esd	Not Available
resistencia dieléctrica	Not Available

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
446.78x2x3BK		Negro	7/8"	2' x 3'	Y	EA
446.78x3x5BK		Negro	7/8"	3' x 5'	Y	EA
446.78x3x75BK		Negro	7/8"	3' x 75'	Y	EA
446.78x4x75BK		Negro	7/8"	4' x 75'	Y	EA
446.916x2x3BK		Negro	9/16"	2' x 3'	Y	EA
446.916x3x5BK		Negro	9/16"	3' x 5'	Y	EA

446.916x3x75BK		Negro	9/16"	3' x 75'	Y		EA
446.916x4x75BK		Negro	9/16"	4' x 75'	Y		EA