WEARWELL

www.wearwell.com

24/Seven® LockSafe® Grade A® para la Producción y el Procesamiento de Alimentos

Group 582

Los tapetes Grade “A” 24/Seven LockSafe están diseñados para combatir la fatiga mientras resuelven problemas específicos exclusivos de los entornos de producción de alimentos. Los cuadros entrelazados de 3 ft × 3 ft tienen conexiones firmes y son fáciles de levantar y limpiar. El compuesto de nitrilo patentado pasa la prueba ASTM G21-96 (2002) de la Fundación Nacional de Saneamiento (National Sanitation Foundation, NSF), cuenta con el estado de las sustancias generalmente reconocidas como seguras (Generally Recognized As Safe, GRAS) y está aprobado por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (Canadian Food Inspection Agency, CFIA). Grade “A” recibe una calificación de “A” para aplicaciones especializadas de producción de alimentos. El “entrelazado positivo” permite que los cuadros de hule se entrelacen, mientras que se mantienen lo suficientemente fáciles de separar para su reconfiguración.

- Hule 100 % antimicrobiano para la producción y el procesamiento de alimentos
- Cumple con la norma ASTM G21 de propiedades antimicrobianas
- Estilo perilla debajo de la estructura para brindar drenaje y soporte superiores
- Los cuadros se entrelazan de forma segura y se separan a pedido para su reconfiguración
- Cubra áreas grandes rápidamente con el piso ergonómico de procesamiento de alimentos
- Color: Terracota
- Espesor total 1/2 in
- Cuadros de hule de 91 × 91 cm (3 ft × 3 ft)

Tipo	Anti-Fatigue Flooring
Medio Ambiente adecuado	Seco, Húmedo, Aceitoso, Resbaladizo
Nivel de personalización	C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)
Drenaje o Sólidos	Drainage
Compuesto	Nitrile Rubber (NBR)
Reciclado	<10%
Garantía	1 Year

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302 / 'A'; Rating
abrasión Taber	Federal Standard 191 Modified / 1% loss
Rango de temperatura	10 to 140 F
Coeficiente de Fricción	ASTM F1677 / Dry: COF = .9 / Wet COF = .7
compresión de Deflexión	Not Available
resistencia al desgarro	Not Available
Valoración esd	Not Available
resistencia dieléctrica	Not Available

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
582.58x3x3TC		Terracotta	0.625	3' x 3'	Y	EA