


[www.wearwell.com](http://www.wearwell.com)

## Smart Step Supreme Dual, Color Gris con Bordes Amarillo

### Group WM2GYL

El tapete antideslizante antifatiga Smart Step Supreme Dual hace que estar de pie sea más cómodo, gracias a que reduce la fatiga de la espalda, el cuello, las piernas y los pies que se asocia comúnmente con estar de pie a largo plazo. Además de proporcionar la máxima comodidad y durabilidad, el tapete Supreme Dual antifatiga para estaciones de trabajo ofrece soporte de agarre adicional para pisos especialmente resbaladizos en áreas más pequeñas. Con los mismos beneficios que el Supreme original, el agarre adicional asegura el tapete en su lugar y hace que resista los peligrosos desplazamientos del tapete. Disponibles en negro o negro con bordes amarillos. Una excelente opción para estaciones de trabajo de pie y sentados.

- Base antiderrapante
- Comodidad, soporte y durabilidad inigualables
- Fácil de limpiar
- Moldeado en biselado antitropiezos
- Poliuretano de 1.9 cm (3/4 in)
- Hechos en EE. UU.

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo</b>                     | Anti-Fatigue Matting            |
| <b>Medio Ambiente adecuado</b>  | Seco                            |
| <b>Nivel de personalización</b> | Standard Sizes Only             |
| <b>Drenaje o Sólidos</b>        | Solid                           |
| <b>Compuesto</b>                | Polyurethane                    |
| <b>Reciclado</b>                |                                 |
| <b>Garantía</b>                 | 10 Year Manufacturer's Warranty |

| Property                | Test / Result  |
|-------------------------|--|
| Inflamabilidad          | CFR 1630/1631 Standard for the Surface Flammability of Carpets and Rugs. |
| abrasión Taber          | Not Applicable   |
| Rango de temperatura    | Not Applicable   |
| Coeficiente de Fricción | Not Applicable   |
| compresión de Deflexión | Material takes a 2.8% compression set. Resiliometer reading is 35.       |
| resistencia al desgarro | Not Applicable   |
| Valoración esd          | Not Applicable   |
| resistencia dieléctrica | Not Applicable   |

|                 |     |               |        |             |             |     |
|-----------------|-----|---------------|--------|-------------|-------------|-----|
| Número de parte | UPC | Color         | Grosor | Dimensiones | Parte común | UOM |
| WM2.34x2x3GYL   |     | Gris/Amarillo | 3/4"   | 2' x 3'     | Y           | EA  |