



www.wearwell.com

## 24/Seven® LockSafe® Placa de Diamante GR

### Group 579-GRDP

Emblemático patrón de placa diamantada antiderrapante, excelente rendimiento y la máxima comodidad. 24/Seven LockSafe GR es hule natural resistente a la grasa, ideal para áreas secas o áreas con agua principalmente.

Estos grandes cuadros de hule de 3 ft x 3 ft no requieren herramientas para el ensamblaje, lo que hace que la instalación en cualquier configuración sea rápida y fácil. El sistema de conexión positiva patentado proporciona una conexión segura en todas direcciones, para que no tenga que preocuparse de que se desarmen incluso con mucho tráfico peatonal.

Las conexiones seguras, el diseño ligero y la flexibilidad inigualable permiten levantar, enrollar y retirar secciones ensambladas para su desmontaje o mantenimiento. Los cuadros se mantienen unidos y solo se separan cuando quiere que se separen. Use orillas y esquinas opcionales 24/Seven GR cuando y donde las necesite.

- El hule natural (GR) es ideal para áreas secas o acuosas
- Sistema de conexión oculto y confiable
- La superficie de placa diamantada antiderrapante mejora la tracción
- Cree anchos o longitudes personalizados en incrementos de 30 cm (12 in)
- Grosor total de 16 mm (5/8 in)

<b>Tipo</b>	Anti-Fatigue Flooring
<b>Medio Ambiente adecuado</b>	Seco, Húmedo, Resbaladizo
<b>Nivel de personalización</b>	C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)
<b>Drenaje o Sólidos</b>	Solid
<b>Compuesto</b>	Grease Resistant Natural Rubber (GR)
<b>Reciclado</b>	>50%
<b>Garantía</b>	1 Year

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302 / 'A'; Rating
abrasión Taber	Federal Standard 191 Modified / 1% loss
Rango de temperatura	10 to 140 F
Coefficiente de Fricción	ASTM F1677 / Dry: COF = .90 / Wet COF = 0.20
compresión de Deflexión	NA
resistencia al desgarro	NA
Valoración esd	NA
resistencia dieléctrica	NA

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
579.58x3x3GRBK	715411702978	Negro	0.625	3' x 3'	Y	EA