



www.wearwell.com

ErgoDeck MAX Diamond-Plate

Group 599W

Atrás quedaron los días de tener que elegir entre comodidad y personalización. Presentamos un mosaico modular que lleva flexibilidad, rendimiento y seguridad al máximo - ErgoDeck MAX. ErgoDeck Max con tecnología patentada LockSafe. se mantiene seguro, pero se puede desarmar y volver a conectar a pedido. Este revolucionario producto utiliza un sistema de bordes universal para una configuración e instalación simples. Cada sección cuenta con agujeros hundidos en el mostrador para instalaciones semipermanentes y barras de tracción para una mayor prevención de deslizamiento. ErgoDeck Max tiene una garantía limitada de por vida.

- patentado, durable ErgoDeck superficie
- esponja de Nitricell premium
- Reemplace secciones o piezas individuales fácilmente según sea necesario para reducir costos
- Sistema de LockSafe patentado de la base
- Espesor total de 7/8 pul.

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Tipo | Pisos antifatiga |
| Medio Ambiente adecuado | Seco |
| Nivel de personalización | |
| Drenaje o Sólidos | |
| Compuesto | PVC/Premium Nitricell Sponge |
| Reciclado | <30% |
| Garantía | De por Vida |

| Property | Test / Result |
|-------------------------|--|
| Inflamabilidad | MVSS 302/Clasificación "A" |
| abrasión Taber | ASTM D 3884/Pérdida del 1 % |
| Rango de temperatura | De 0 a 120 °F |
| Coeficiente de Fricción | ASTM F1677/Seco: COF = 0.65/Húmedo: COF = 0.42 |
| compresión de Deflexión | ASTM D575-91/14.15 % |
| resistencia al desgarro | No disponible |
| Valoración esd | No disponible |
| resistencia dieléctrica | No disponible |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|
| Número de parte | UPC | Color | Grosor | Dimensiones | Parte común | UOM |
|-----------------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|