



www.wearwell.com

ErgoDeck Confort de patron solido

Group 556

ErgoDeck Confort ofrece un soporte con elasticidad "similar al hule" y diseño de recuperación, fabricado para amortiguar el impacto de las personas que permanecen mucho tiempo de pie. El modelo de patrón abierto es ideal para las áreas donde los líquidos deben drenarse rápidamente. La línea lisa es ideal para las áreas de trabajo que permanecen relativamente secas o que presentan un leve exceso de rocío. El diseño en relieve ofrece mayor tracción. Patente estadounidense N.º D681,993

- Personalización en " incrementos de 3 pul. para adaptarse a cualquier área o configuración
- El sistema entrelazable positivo impide la separación
- Reemplace secciones o piezas individuales fácilmente según sea necesario para reducir costos
- Los mosaicos hechos 100 % con PVC sin silicón ofrecen máxima durabilidad
- Disponible en versión lisa o acanalada para aliviar la incomodidad de permanecer de pie en aplicaciones secas o húmedas
- Espesor total de 7/8 pul.

Tipo Pisos antifatiga

Medio Ambiente adecuado Seco, Húmedo

Nivel de personalización Personalizado 3, personalización completa (largo, ancho y forma)

Drenaje o Sólidos Patrón Abierto

Compuesto PVC

Reciclado >80%

Garantía De por Vida

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302/Clasificación "A"
abrasión Taber	ASTM D 3884/Pérdida del 1 %
Rango de temperatura	De 0 a 120 °F
Coefficiente de Fricción	ASTM F1677/Seco: COF = 0.65/Húmedo: COF = 0.42
compresión de Deflexión	ASTM D575-91/14.15 %
resistencia al desgarro	No disponible
Valoración esd	No disponible
resistencia dieléctrica	No disponible

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
556.78x18x18CH-CS10	715411013241	Charcoal	0.875	18" x 18"	Y	CS-10