


www.wearwell.com

Industrial Worksafe

Group 476-NBR

Industrial WorkSafe, siempre entre las líneas favoritas, se ha mejorado y ampliado para adaptarse a las áreas de trabajo más exigentes. Hemos eliminado parte del exceso de peso dado que no todos buscan tapetes pesados y altos costos de envío. Ofrecemos una variedad de formulaciones de hule para proporcionarte mayor cantidad de opciones de precios y niveles de rendimiento. Además, hemos agregado nuevos números de referencia, de modo que ahora tienes la opción de bordes biselados en negro, amarillo y naranja. Industrial WorkSafe ofrece a los trabajadores la opción adecuada, incluso en los lugares de trabajo más difíciles y demandantes. Espesor total de 5/8 pul..

Disponible en dos compuestos de hule diferentes según las exposiciones medioambientales:

- GR: materiales secos o húmedos
- NBR: líquidos a base de petróleo

Tipo	Tapete antifatiga
Medio Ambiente adecuado	Seco, Húmedo, Aceitoso
Nivel de personalización	Personalizado 1, tamaños estándar
Drenaje o Sólidos	Patrón Abierto
Compuesto	Hule de nitrilo (NBR)
Reciclado	
Garantía	1 año

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302/Clasificación "A"
abrasión Taber	Norma federal 191 modificada/Pérdida del 1 %
Rango de temperatura	De 10 a 140 °F
Coeficiente de Fricción	ASTM F1677/Seco: COF = 0.78/COF húmedo = 0.68
compresión de Deflexión	No disponible
resistencia al desgarro	No disponible
Valoración esd	No disponible
resistencia dieléctrica	No disponible

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
476.58X2X3NBRBYL		Black w/ Yellow Borders	0.625	2' x 3'	Y	EA
476.58X3X4NBRBYL		Black w/ Yellow Borders	0.625	3' x 4'	Y	EA
476.58X3X5NBRBYL		Black w/ Yellow Borders	0.625	3' x 5'	Y	EA